



JBM HERRAMIENTAS - 55121 - ENDOSCOPIO ARTICULADO BIDIRECCIONAL CON PANTALLA IPS,CAMARA

Este endoscopio articulado bidireccional es la herramienta ideal para realizar inspecciones precisas en zonas de difícil acceso.

Gracias a su cámara HD, su pantalla IPS de gran tamaño y su potente iluminación LED regulable, permite obtener imágenes claras y detalladas en tiempo real.

Su diseño compacto y de fácil manejo incorpora una articulación de $\pm 180^\circ$, lo que lo convierte en una solución ideal para profesionales del mantenimiento, la automoción o la industria, así como para trabajos técnicos exigentes.

- Función de rotación y bloqueo de imagen, almacenamiento de fotos y vídeos, compatible con tarjetas de hasta 32 GB
- Registro de alta temperatura configurable en el menú
- Soporte para 12 idiomas
- Iluminación LED con 3 niveles de brillo ajustables
- Lente de 1 megapíxel (720×1080 HD)
- Zoom digital 4×
- Lente de cámara de 3,9 mm
- Pantalla IPS de 4,5 pulgadas, resolución 480 × 854
- Señal digital (1/9" CMOS)
- Tubo flexible de 1 m, grado de protección IP67
- Articulación en dos direcciones $\pm 180^\circ$
- Batería recargable de 5000 mAh
- Protección de apagado automático a $\approx 85^\circ\text{C}$
- Gracias a su cámara HD, su pantalla IPS de gran tamaño y su potente iluminación LED regulable, permite obtener imágenes claras y detalladas en tiempo real.

Su diseño compacto y de fácil manejo incorpora una articulación de $\pm 180^\circ$, lo que lo convierte en una solución ideal para profesionales del mantenimiento, la automoción o la industria, así como para trabajos técnicos exigentes.

- Función de rotación y bloqueo de imagen, almacenamiento de fotos y vídeos, compatible con tarjetas de hasta 32 GB
- Registro de alta temperatura configurable en el menú
- Soporte para 12 idiomas
- Iluminación LED con 3 niveles de brillo ajustables
- Lente de 1 megapíxel (720×1080 HD)
- Zoom digital 4×
- Lente de cámara de 3,9 mm
- Pantalla IPS de 4,5 pulgadas, resolución 480 × 854
- Señal digital (1/9" CMOS)
- Tubo flexible de 1 m, grado de protección IP67
- Articulación en dos direcciones $\pm 180^\circ$

- Batería recargable de 5000 mAh
- Protección de apagado automático a $\approx 85^{\circ}\text{C}$
- $<40\mu\text{A}$

