



MANNOL PRODUCTOS QUIMICOS - 9966 - TAPAFUGAS DEL RADIADOR MANNOL

Un aditivo especial en el refrigerante es un sellador para el sistema de refrigeración de los motores de combustión interna (ICE) y el sistema de calefacción interior.

Propiedades del producto:

- Compatible tanto con cualquier refrigerante como con agua
- Sella el sistema de refrigeración y elimina fugas por juntas, abrazaderas, pequeñas grietas en el radiador, juntas de culata, de la bomba de agua y del propio bloque de cilindros. Previene fugas en el futuro;
- Cura solo en lugares de fugas, sin obstruir los tubos del radiador. Después del endurecimiento, soporta vibraciones, cambios de temperatura, no se lava, no se disuelve;
- Está especialmente recomendado para sellar microgrietas y microfugas, cuyos lugares son difíciles de determinar, pero debido a que hay una caída en el nivel del refrigerante;
- Absolutamente neutro para todos los materiales estructurales (metales y aleaciones, piezas de plástico y caucho). Restaura la elasticidad y resistencia perdidas de sellos y juntas, los protege del secado, endurecimiento, deformación y agrietamiento, ralentizando su envejecimiento y prolongando así su vida útil;
- Posee excelentes propiedades anticorrosivas, neutraliza los ácidos corrosivos;
- Extiende la vida útil de la bomba de agua;

Aplicación:

Arranque el motor al ralentí y deje que se caliente a la temperatura de funcionamiento, encienda la calefacción interior. Agite bien el contenido de la botella y viértalo en el tanque de expansión del sistema de enfriamiento (o en el radiador). Una botella de 325 ml es suficiente para un sistema de 12 litros. Deje el motor en ralentí durante 10 minutos. Si las fugas no se eliminan en 3 días, se requiere reparación mecánica.

