



MANNOL PRODUCTOS QUIMICOS - 9896 - PASTA ANTIFRICCION 50G

Pasta de alta temperatura con la adición de polvo de cobre, un complejo de aditivos antidesgaste y anticorrosión y un complejo de aluminio termoestable como espesante.

Propiedades del producto:

- Proporciona una lubricación fiable de las piezas en un amplio rango de temperaturas: de -40 °C a +1100 °C;
- Protege eficazmente contra la corrosión en un entorno agresivo y evita que las piezas móviles se peguen y se atasquen;
- Excelente protección contra el desgaste y reduce la fricción;
- Tiene una alta resistencia a la oxidación;
- Tiene buena adherencia y estabilidad mecánica de la capa lubricante;
- Los componentes del aceite mineral se evaporan cuando se calientan a 200 °C o más, y el lubricante sólido permanece en superficies engrasadas.

Está destinado a la lubricación de sujetadores y conexiones roscadas: pernos, tuercas del sistema de escape, cilindros y pinzas de freno, bujías, elementos de cableado, tubos de intercambiadores de calor, diversas fijaciones de prensas hidráulicas y neumáticas, casquillos en mangueras de perforación. En la industria automotriz para la lubricación de frenos de disco (pastillas de freno) y sistemas de escape. En la industria química durante el tratamiento térmico de bloques y equipos, turbinas y calderas. En la industria cerámica y de la construcción para la lubricación de martillos neumáticos, martillos cerámicos y martillos cerámicos. En la construcción: para la lubricación de elementos de construcción y montaje que funcionan bajo altas cargas, fuerte compresión y bajo la influencia de sustancias corrosivas.

Aplicación: Aplicar sobre la superficie limpia con brocha, brocha o trapo no fibroso. La parte de engrase en el momento de la aplicación depende del alcance.



9896

**KUPFER
PASTE**

Copper paste
Kupferpaste
Медная паста



MANNOL