



Repuestos Guadix

ICE PRO ANTICONGELANTES - CC.G12.AM.05 - ANTICONGELANTE 50 % G12 AMARILLO 5L

PUNTO DE CONGELACIÓN -36°C +/- 1 °C

PUNTO DE EBULLICIÓN +145°C

UNE 26.361.88, ASTM D 3306 ASTM D 4985 SAE J-1034 BS 6580 CUNA NC 956-16, JIS K 2234 FVV HEFT R 443 AFNOR R 15/601 KSM 2142 EMPA NATO S 759 VW TL 774D (G12) VW TL 774F (G12+) CHRYSLER MS 9176 AND MS 12106 FORD WSS-M97B44C FORD DEUTZ/MWN 0199-2091 2 AUFLAGE (C.W) ESE M97B49-A RENAULT 41-01-001, CUMMINS 90T8-4 85T8-2 MB 325.3 PEGASO OPEL GM QL 130100 LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10 VOLVO PSA PEUGEOT - CITRÖEN B71-5110 GENERAL MOTORS 1899M US 6277 M MAN N 324 248 B&W D 36 5600 MACK 014GS17004 JONH DEERE H 24 B1 AND C1 NAVISTAR B-1 TYPE III WARTSILLA 32-9011 (C.W) DAF 74002



TECHNOLOGY
OAT

PRO
PROTECTOR AUTOMOTIVE COOLANT FLUID

ORGANIC
ORGANIC

**50% ANTICONGELANTE
REFRIGERANTE**

LIQUIDE DE REFRIGERISSEMENT ANTIGEL
ANTIFREEZE COOLANT

G12 - G12+

Punto
Congelación
-36°C

Point
de congélation
-36°C

Punto
Ebullición
+145°C

Point
d'ébullition
+145°C

Este líquido está especialmente diseñado para ser usado en todos los tipos de motores de combustión interna y en sistemas de refrigeración de motores de combustión interna. Proporciona una excelente protección contra la corrosión y el desgaste, así como una excelente protección contra la formación de depósitos. Además, es compatible con todos los tipos de materiales de construcción de los motores y sistemas de refrigeración. No contiene aditivos que puedan dañar los componentes del motor o del sistema de refrigeración.

PROTECTOR
PROTECTOR AUTOMOTIVE COOLANT FLUID

1L