



MANNOL PRODUCTOS QUIMICOS - 9201 - ADITIVO LIMPIADOR DEL SISTEMA CATALIZADOR MANNOL

El limpiador de sistemas catalíticos es una herramienta profesional para limpiar y restaurar la eficiencia de los convertidores catalíticos. C12X500ML

Apto para todos los motores de gasolina, tanto atmosféricos como turboalimentados, equipados con estos sistemas. También le permite limpiar el sistema de suministro de energía y los dispositivos de inyección de combustible de un motor de gasolina de todos los contaminantes típicos sin necesidad de desmontarlo.

Propiedades:

- Limpia válvulas, anillos de pistón, superficie de trabajo: celdas de convertidor catalítico, sistema de escape de depósitos de carbón, alquitrán y otros depósitos. Elimina los depósitos de carbón de las paredes de la cámara de combustión y de las ranuras de los anillos del pistón, evitando su aparición;
- Ayuda a limpiar los electrodos del sensor de oxígeno (sonda lambda);
- Restaura la potencia original del motor al reducir la resistencia hidrodinámica del sistema de escape;
- Al optimizar el proceso de combustión y eliminar la contaminación del combustible y los sistemas de escape, reduce el consumo de combustible y la toxicidad de los gases de escape;
- En el futuro, con un efecto a largo plazo, protege el convertidor catalítico de obstrucciones y el sistema de combustible de la corrosión;
- Aumenta la vida útil del convertidor catalítico y de todo el sistema de escape.

Aplicación: conecte el dispositivo de inyección al cilindro. Inserte (pegue) su aguja en la manguera de goma de la toma de aire del motor y cuelgue el globo boca abajo (por ejemplo, por el borde del capó elevado) como un gotero. Activa el flujo de fondos. Deje que el motor funcione al ralentí a 1500 rpm durante aproximadamente 30-45 minutos. No permita que el motor se sobrecaliente. Si el colector de escape comienza a brillar en rojo (debido a la alta temperatura), deje de limpiar inmediatamente.

