



MANNOL PRODUCTOS QUIMICOS - 9875-05ME - TAPAFUGAS REFRIGERACION

Apto para todos los sistemas de refrigeración líquida con pequeñas fugas. Especialmente recomendado para sistemas con radiadores de aluminio.

Propiedades del producto:

- Compatible con cualquier refrigerante, así como con el agua. Sus propiedades se manifiestan más claramente con líquidos basados en tecnología orgánica - OAT (Tecnología de Ácido Orgánico);
- Posee excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes, mejora significativamente la transferencia de calor del sistema;
- Sella el sistema de refrigeración y elimina fugas a través de juntas, abrazaderas, pequeñas grietas en el radiador, juntas de culata, de la bomba de agua y del propio bloque de cilindros. Previene futuras fugas. No repara grietas en mangueras;
- Cura solo en lugares de fugas, sin obstruir las tuberías y mangueras del radiador. Después del endurecimiento, soporta vibraciones, cambios de temperatura, no se lava, no se disuelve;
- Especialmente recomendado para el sellado de microfisuras y microfugas, cuyos lugares son difíciles de determinar, pero por los que se produce un descenso del nivel del refrigerante;
- Completamente neutral hacia piezas de metal y plástico. Restaura la elasticidad y resiliencia perdidas de sellos, juntas y mangueras. Los protege de la desecación, el endurecimiento, la deformación y el agrietamiento, ralentizando su envejecimiento y prolongando así su vida útil;
- Prolonga la vida de la bomba de agua;
- Recomendado para uso continuo con el fin de prevenir fugas, procesos de envejecimiento y desgaste de sellos y juntas, así como prevenir fallas en el sistema de enfriamiento.

Aplicación:

1. Verifique el nivel de refrigerante.
2. Arranque el motor a velocidad de ralentí y deje que alcance la temperatura de funcionamiento encendiendo la calefacción interior.
3. Agite bien el contenido de la botella y viértalo en el tanque de expansión del sistema de enfriamiento (o en el radiador) en una concentración de 3% a 6% (0,3 a 0,6 litros por 10 litros de refrigerante). Una botella de 600 ml es suficiente para un sistema de 10 litros.
4. Cierre el sistema de enfriamiento y deje el motor en ralentí durante 5 a 10 minutos hasta que el sistema esté sellado y se reparen las fugas.
5. Agregue refrigerante si es necesario.

9875

COOLING SYSTEM QUICK REPAIR

Cooling system leak-stop additive
Герметик утечек в системе охлаждения
مادة مضادة لمتع التسرب في نظام التبريد



Made in EU