



JBM HERRAMIENTAS - 54565 - MÁQUINA PARA CAMBIO DE REFRIGERANTE

Rango de presurización de tanque nuevo 0,85-1,5BAR

Capacidad máxima de vacío -20InHg

Volumen refrigerante nuevo recomendado 12L

Longitud manguera de succión 2,7m

Presión de trabajo 5-10BAR

Diseñada para técnicos especializados que necesitan equipos eficientes y fáciles de usar para su trabajo de reparación y mantenimiento de automóviles.

· Con un sencillo movimiento de plug-in de un adaptador cónico, el cambio de anticongelante se puede realizar por vacío en unos pocos minutos y sin desmontaje de equipo en el vehículo. Este método sin desconexión no sólo ahorra tiempo de desconectar y volver a montar distintas partes del vehículo, sino que también ayuda a eliminar las burbujas de aire en el sistema. Con este sistema se evita el derrame de fluido refrigerante de las operaciones de mantenimiento tradicionales.

· La máquina es compatible para vehículos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos. Como complemento, los accesorios para el cambio de anticongelante por gravedad y el cambio a través desconexión de mangueras se equipan opcionalmente, a elección de los clientes. · Máquina alimentada por aire a presión, no requiere electricidad.

VENTAJAS:

? Método sin desconexión.

? Equipo eficaz y fácil de usar.

? Apto para vehículos híbridos y eléctricos.

? Operación sencilla y limpia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones L x An x Al (mm) 630 x 480 x 1340.

- Peso bruto: 65Kg.

- Peso neto: 43Kg.

- Rango de presión de aire comprimido recomendado: 5-10BAR.

- Grado máximo de vacío: -20InHg.

- Rango de presurización del tanque nuevo: 0.85-1.5BAR.

- Capacidad del tanque de fluido usado y nuevo: 15L.

- Volumen recomendado para añadir nuevo refrigerante: 12L.

- Manguera de fluido nuevo: 2.7M.

- Manguera de fluido usado: 2.7M.

